

HIDハンディーライト 取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

本製品を正しくお使い頂く為に、この説明書をよくお読みください

誤った使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください

この説明書には保証書が添付されていますので大切に保管しておいてください

HID懐中電球・組付け・取扱説明書

★ お客様へ

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本書は本製品の正しい組み付け方法と取り扱い注意事項について説明してあります。安心して使い頂く為、使用前に必ず本書をお読み頂き、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

故障の疑いがありましたら、必ず販売店に点検、修理依頼してください。本製品の分解及び修理には特殊技術を要します。オーナー様自らの分解は行わないでください。一切の保証が受けられなくなります。本製品を譲られるときは、この説明書、保証書もお渡しください。またご購入時、必ず保証書に必要事項を記載願います。

★ 販売店様へ

本製品の商品説明及び取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願いいたします。

本書及び本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

お客様のご購入時には必ず保証書に販売店様の捺印、販売日を記載してください。

構 成 部 品

このパッケージは以下の部品を含んでいます。

NO	品名	部品番号	数量	備考
①	HIDバルブ・バラスト・本体		1	
②	リチウムイオン・バッテリー		1	
③	イエローレンズカバー		1	濃霧時に効果
④	車用シガーソケット		1	DC6～16V
⑤	家庭用アダプター		1	AC100～200
⑥	ストラップ		1	
⑦	取付説明書		1	
⑧	保証書		1	必ず保管してください



仕様諸元				
項目	24W	24/35W	70/50W	100/70W
作業環境温度	' -20℃~+50℃	-20℃~+50℃	' -20℃~+50℃	' -20℃~+50℃
発動環境温度	0℃~+50℃	0℃~+50℃	0℃~+50℃	0℃~+50℃
防水レベル	:IPX3	:IPX3	:IPX3	:IPX3
持続可能照明時間	60Min(2200mAH)	105min/35w 140min/28w (6600mAH)	80min/70w, 105min/35w(6600mA H); 50min/70w, 70min/50w(4400mAH)	100min/70w, 70min/100w(7800mA H)
ランプ明るさ(MAX)	1440LM	35W/2000~1800LM	4500LM	5800LM
ランプ寿命	3000hrs	3000hrs	3000hrs	3000hrs
照射距離	800M	1000M	1500M	1800M
ケルビン数	6000k(4200k、5000k、 8000k、10000k)	6000k	6000k(4200k、5000k、 8000k、10000k)	6000k(4200k、 5000k、8000k、 10000k)
光度効率:	70lm/w	80lm/w	80lm/w	80lm/w
材料:	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
重さ:1.3kg	1.78KG	3.3KG	3.3KG	3.3KG
バラスト 入力電圧	9-16v	9-16v	9-16v	9-16v
作業電圧	12.6v	12.6v	12.6v	12.6v
作業電流	2.8A	3.2A	4.5A	5A
発動最大電流	8A	8A	8A	8A
出力ー瞬最大電圧	23kv	23kv	23kv	23kv
電池タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
電池充電電圧	12.6v± 0.1v	12.6v± 0.1v	12.6v± 0.1v	12.6v± 0.1v
電池充電、放電数	500回	500回	500回	500回
サイズ	26.5*17.2*9.5CM	42X23X12.5CM	42X23X12.5CM	42X23X12.5CM
色	シルバー & ブラック	シルバー & ブラック	シルバー & ブラック	シルバー & ブラック

取 り 扱 い に つ い て

★ 注意事項

点灯開始30秒程度で光度が安定します。これはHIDの特性です。スイッチでの調光は光度安定後に操作してください。
自動車用シガーソケット(DC12V)で充電する場合はエンジン始動後に行なってください。**DC24Vは不可**。
長時間点灯の場合、ガラスレンズが非常に熱くなります。火傷の原因になりますので絶対に素手で触れないでください。
長時間の点灯使用は本体に熱を持ちます(最大50℃)火傷の恐れもありますので必ずグローブなどを装着してください。
本製品はガラス部品、ICチップなどを使用しています。激しい振動や衝撃は避けてください。
バッテリーの劣化を避ける為、充電時間は6～8時間とし、**連続24時間以上充電しないでください**。
長期間使用しない場合は、およそ3ヶ月ごとに一度充電してください。バッテリーの急激な劣化を防ぎます。
バッテリーにはLED照明が内蔵されています。充電量が減りHIDの点灯ができない場合、緊急用として使用してください。
電源スイッチを頻繁にON/OFFにしますと、バーナーの破損原因になります。必ず5秒以上経ってから操作してください。
本製品の保証は販売後、**バッテリーは6ヶ月保証、本体は1年間保証とします**。バーナーの破損は保証対象外です。
本製品は雨天での使用は可能ですが水中での使用はできません。
本製品は非常に明るいHIDライトです。肉眼で光源部を直視しないでください。視力低下の原因になります。

取 り 付 け に つ い て

- ①キャップを開けバッテリーはスイッチ部を後方にし本体へ挿入します。
- ②本製品は光調スイッチを採用しています。OFF→ON35W→ON28W→OFF
- ③照射光角をHEAD部を左右に回し調整できます。
- ④充電する場合、バッテリー上部に充電器の端子を接続してください。充電中は充電器のLEDライトが赤に点灯。
満充電で緑に点灯します。(右下写真参照)

A: バーナー交換時に分解

***連続24時間以上の充電禁止**

